PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN FOB 500-1S

Kompakt bordvægt i rustfrit stål til vejning, kontrol og portionering på mindst mulig plads

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Kabinet og vejeplade i rustfrit stål, dermed rustfri og takket være glatte flader nem at rengøre
- Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, let konstruktion velegnet til brug på flere steder (køkken, salgslokale, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
- Sikker og skridsikker opstilling takket være gummifødder
- Hjælper dig i dit HACCP-konforme kvalitetssystem
- Særlig flad konstruktion
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

TEKNISKE DATA

- Stort LCD-display, cifferhøjde 20 mm
- Mål vejeflade, rustfrit stål, B×D 125×155 mm
- Samlede mål B×D×H 155×175×40 mm
- Batteridrift, 9 V blok som standard, driftstid op til 20 h
- Nettovægt ca. 0,70 kg
- Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/40 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Fødevareindustri
- Gastronomi
- Emballageindustri
- Hygiejneområder

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Reproducerbarhed	Linearitet	Mål Vejeflade
FOB 500-1S	500 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	125×155 mm
FOB 5K1S	5000 g	1 g	1 g	± 2 g	125×155 mm

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
315-409-405	Safety Set 315-409-405, medfølgende lodder 20 g (M1); 500 g (M1)
347-09	Kalibreringslod 347-09 (OIML-klasse M1, nominel værdi 500 g, knop, rustfrit stål findrejet)
FOB-A10	Netadapter FOB-A10 (9 V, 100 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)
FOB-A11	Beskyttelsesovertræk FOB-A11
FOB-A11S05	Beskyttelsesovertræk FOB-A11S05, leveringsomfang 5 stk.
YKA-46	Netadapter YKA-46 (12 V, 1.0 A | 100-240V 50/60Hz 0.5A | EURO, CH)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-247	Justering på opstillingsstedet 961-247 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-127	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-127
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-011	Garantiforlængelse (+3 år) 970-011

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Netadapter: 230V/50 Hz. Som standard EU, CH. På bestilling også leverbar i standard GB, USA eller AUS
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage