PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN FGE 10K-3S05

Præcis design-køkkenvægt til køkken, kantine og restauration

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







DANSK

EGENSKABER

- Hygiejnisk og nem at rengøre
- Vejeplade af sikkerhedsglas
- Flad konstruktion for sikker placering og pladsbesparende opbevaring
- Sikker og skridsikker opstilling takket være gummifødder
- Enklest mulig betjening med 1 tast
- Praktisk taring med blot et tryk på en knap. Således kan f.eks. en skål tareres væk inden recepturens start. Desuden kan der tareres efter hver afvejning af en recepturbestanddel for at kunne afveje den næste recepturbestanddel med den vægt, der er angivet i opskriften, helt uden at skulle regne
- Integreret AUTO-OFF-funktion, der skåner batterierne
- Stort, kontrastrigt display gør aflæsningen lettere
- Leveres i enkelt designemballage
- Bemærk: Den angivne pris refererer til et leveringsomfang på 5 stk. ad gangen. Enkeltlevering er ikke mulig for disse modeller. De angivne kalibreringspriser refererer til kalibrering af en enkelt vægt.

TEKNISKE DATA

- Stort, baggrundsbelyst LED-segmentdisplay, cifferhøjde 22 mm
- Mål vejeflade, glas, B×D 272×205 mm
- Klar til brug: batterier inkluderet, 3×1.5 V AAA, driftstid op til 25 h
- Samlede mål B×D×H 272×250×22 mm
- Nettovægt ca. 2,6 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Fritid og hobby
- Gastronomi
- Diætetik
- Uddannelsesinstitutioner
- Fødevareindustri

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Denne model leveres i 5-sæt. Dvs. den angivne pris gælder for en leveringsmængde på 5 stk.

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Mål Vejeflade
FGE 5K-3	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 5K-3S05	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 10K-3	15000 g	1 g	272×205 mm
FGE 10K-3S05	15000 g	1 g	272×205 mm

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
961-248S05	Justering på opstillingsstedet (5-sæt) 961-248S05 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-128S05	DAkkS-kalibreringscertifikat (5-sæt) 963-128S05

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-248S05	Justering på opstillingsstedet (5-sæt) 961-248S05 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-128S05	DAkkS-kalibreringscertifikat (5-sæt) 963-128S05
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-013	Garantiforlængelse (+3 år) 970-013

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage