PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN FOB 7K-4NL

Kompakt organvægt i rustfrit stål, særligt godt beskyttet takket være kapslingsklasse IP67 og glatte overflader i rustfrit stål og hygiejnisk at rengøre

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ANVENDELSESEKSEMPEL



DANSK

EGENSKABER

- Meget velegnet til bestemmelse af den specifikke vægt af organer, væv osv. i patologi eller laboratorium
- Kabinet og vejeplade i rustfrit stål, dermed rustfri og takket være glatte flader nem at rengøre
- Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (kun ved batteridrift)
- Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, let konstruktion velegnet til brug på flere steder
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

TEKNISKE DATA

- Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål vejeflade B×D 252×200 mm
- Samlede mål B×D×H 285×255×90 mm
- Batteridrift, 4×1.5 V AA som standard, driftstid op til 48 h
- Nettovægt ca. 3,8 kg
- Tilladt omgivelsestemperatur 5 °C/35 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Patologi

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]	Mål platform B×D×H	Samlede mål B×D×H	Leveringsmængde (vægt)	Nettovægt ca.
FOB 7K-4NL	5000 g; 7500 g	0,5 g; 1 g					3,8 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
346-76	Kalibreringslod 346-76 (OIML-klasse M1, nominel værdi 5 kg, blok Eco, støbejern lakeret)
FOB-A02	Netadapter FOB-A02 (15 V, 500 mA | 220 V - 240 V AC, 50 Hz | UK)
FOB-A13	Beskyttelsesovertræk FOB-A13
FOB-A13S05	Beskyttelsesovertræk FOB-A13S05, leveringsomfang 5 stk.
RFS-A02	Frugtskål af rustfrit stål RFS-A02
YKA-29	Netadapter YKA-29 (12 V, 500 mA | 100-240V AC 50/60Hz 0.8A | EURO, CH)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-248	Justering på opstillingsstedet 961-248 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-128	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-128
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-014	Garantiforlængelse (+3 år) 970-014

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Netadapter: 230V/50 Hz. Som standard EU, CH. På bestilling også leverbar i standard GB, USA eller AUS
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage

DANSK