PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

16.10.2026

KERN PGJ 600-2M

Præcisionsvægt til åbne salgssteder – ideel til juvelerer og guldhandel, valgfrit med verifikation

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

DANSK

EGENSKABER

- Udlagt til brug i åbne salgssteder i overensstemmelse med de lovmæssige krav
- Displayet uden hjælpedisplayenhed (e = d) sørger for lovmedholdelige og gennemsigtige vejninger direkte på salgsstedet
- Kompakte mål
- Stor, stødsikker vejeplade af rustfrit stål
- Automatisk intern justering, sikrer høj nøjagtighed og gør vægten uafhængig af opstillingsstedet. Ideel til verifikationspligtige anvendelser
- Højkvalitets stemmegaffel-vejesystem til hurtig visning af vejeværdien og høj mekanisk robusthed
- Lav minimumsbelastning, derfor f.eks. også egnet til vejning af enkelte guldringe
- Stor glasvindskærm med 3 skydedøre for nem adgang til vejegods, vejerum B×D×H 172×171×160 mm
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

TEKNISKE DATA

- Stort LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
- Mål vejeflade, rustfrit stål, Ø 140 mm
- Samlede mål B×D×H 196×293×266 mm
- Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/40 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Juvelerer
- Smykke- og guldhandel

PIKTOGRAMMER

Standard | Option | Factory



TILBEHØR

Model	Beskrivelse
MLB-A05	RS-232 grænsefladekabel MLB-A05
PNJ-A01.	Beskyttelsesovertræk PNJ-A01.
PNJ-A01S05	Beskyttelsesovertræk PNJ-A01S05, leveringsomfang 5 stk.
YKC-01	Termoprinter YKC-01

Model	Beskrivelse
YKG-01	Dot-Matrix printer YKG-01
YKH-01	Termoprinter YKH-01
YKI-10	RS232-Ethernet-konverter YKI-10 (RS-232 som standard, Ethernet, RS-485)
YKI-11	RS232-Ethernet-konverter YKI-11 (Ethernet, RS-232 som standard - 2x)
YKI-12	RS232-WLAN-konverter YKI-12
YKT-01	Nålprinter YKT-01
YPS-03	Antivibrationsbord YPS-03

SOFTWARE

Model	Beskrivelse
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (leveringsomfang: downloadlink til 1 licens)
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (leveringsomfang: downloadlink til 5 licenser)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (leveringsomfang: downloadlink til 1 licens)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (leveringsomfang: downloadlink til 5 licenser)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-127	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-127
965-216	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-216
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-105	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-105

KERN piktogramoversigt

	Intern justering: indstilling af nøjagtigheden ved hjælp af internt justeringslod
	Datagrænseflade RS-232: Til tilslutning af printer, pc eller andre eksterne enheder til dataoverførsel over større afstande. Netværk i bustopologi muligt
	GLP/ISO-protokol: Måleinstrumentet genererer en GLP-konform udskrift
	Værdi & tid: Måleinstrumentet udlæser værdi, dato og klokkeslæt, uafhængigt af den tilsluttede printer
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Måling med toleranceområde (Checkweighing): Øvre og nedre grænseværdi kan programmeres, f.eks. til sortering, portionering eller måling af belægninger eller materialetykkelser. Processen understøttes af et akustisk og/ eller optisk signal
	Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS
	Vejeprincip stemmegaffel: Et resonanslegeme sættes belastningsafhængigt elektromagnetisk i svingning
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage

DANSK