

CK P1




CK P2



CK P4



CK Y1



CK Y4



CK P1 · CK P2 · CK P4
Miniature-vejecelle af aluminium

Tekniske data

· Høj nøjagtighed ·
Kombineret fejl
CK P1 / CK P2: 0,03 %
CK P4: 0,05 %
· Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (iht. EN 60529)
· Aluminium
· Egnet til små vægte og køkkenvægte og kraftmålere ·
Kabellængde: 0,25 m

Tip: Yderligere detaljer og teknisk datablad samt omfattende tilbehør, se www.sauter.eu

STANDARD OPTION

IP 65 · 1 DAY · DAkkS +3 DAYS · ISO +4 DAYS

Model	Nominel last
SAUTER	kg
CK 600-0P1	0,6
CK 1-0P1	1
CK 2-0P1	2
CK 3-0P1	3
CK 5-0P1	5
CK 6-0P1	6
CK 300-0P2*	0,3
CK 600-0P2*	0,6
CK 300-0P4	0,3
CK 500-0P4	0,5

*** KUN SÅ LÆNGE LAGERET RÆKKER**

CK Y1 · CK Y4
Flad miniature-vejecelle af legeret stål

Tekniske data

· Nøjagtighed iht. OIML C1
· RoHS-konform
· Høj præcision (Kombineret fejl 0,05 % F.S.)
· Meget lav konstruktionshøjde
· Egnet f.eks. til bygning af person-, køkken-, postvægte eller andre vægte med mindste opbygningshøjde
· Kabellængde: 0,45 m

CK Y1

· Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP66
· Leveringsomfang: 1 stk.
· Helbro-kobling (samleboks nødvendig til forbindelse af flere vejeceller)

CK Y4

· Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
· Leveringsomfang: 4 stk.
· Kvartbro-kobling: 4 vejeceller forbindes til én helbro · Ingen samleboks nødvendig · Ingen hjørnejustering mulig

STANDARD

IP 65 CK Y4 · IP 66 CK Y1 · 1 DAY

Model	Nominel last
SAUTER	kg
CK 10-Y1	10
CK 30-Y1	30
CK 10-Y4	10
CK 30-Y4	30
CK 50-Y4	50

CD P1
Kraftsensor i rustfrit stål

Tekniske data

· Nøjagtighed iht. OIML R60 C3
· RoHS-konform
· Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68 (iht. EN 60529), hermetisk kapslet
· Rustfrit stål
· Anvendelsesområde: Vægt- samt tryk-kraftmålinger
· Egnet til køretøjsvægte, tragt-vægte, køretøjsprøveanlæg, prøvestande
· Nominel følsomhed: 2 mV/V
· Kabellængde: 15 m
· Bemærk: EX-udførelse eller nøjagtigheds-klasse C4 på forespørgsel

Tilbehør

· Trykstykke til CD 10-3P1, CD 20-3P1, stål, rustfrit, SAUTER CE P10330
· Trykstykke til CD 40-3P1, CD 50-3P1, stål, rustfrit, SAUTER CE P10350
· 1 monteringssæt, stål, rustfrit, passende til CD 10-3P1, CD 20-3P1, SAUTER CE P41430 · Monteringssæt, stål, rustfrit, passende til CD 40-3P1, CD 50-3P1, SAUTER CE P14150



STANDARD OPTION

IP 68 · M · 1 DAY · ISO +4 DAYS [Max] ≤ 25 t/250 kN

Model	Nominel last
SAUTER	
CD 10-3P1*	10 t/100 kN
CD 20-3P1*	20 t/200 kN
CD 40-3P1*	40 t/400 kN
CD 50-3P1*	50 t/500 kN

*** KUN SÅ LÆNGE LAGERET RÆKKER**