PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN MCC 250K100M

Ergonomisk optimeret stolevægt med medicinsk godkendelse til professionel brug i medicinsk diagnostik, valgfrit med verifikation. Positionsnummer i hjælpemiddelfortegnelsen: 21.99.01.1001 (kun gyldigt i Tyskland)

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ANVENDELSESEKSEMPEL



EGENSKABER

- Nøjagtighedsklasse III (verifikation valgfri)
- Medicinsk godkendelse iht. forordning (EU) 2017/745
- Denne stolevægt er det ideelle måleinstrument til ældrepleje og paramedicin, herunder vejning af svært overvægtige op til 250 kg
- Mobil udførelse med to drejelige hjul og særligt komfortable parkeringsbremser bagtil
- Med sine fire hjul sikrer denne stolevægt en høj grad af mobilitet, når den køres hen til patienten. Det giver en højere tidseffektivitet for klinikpersonalet samt en forbedret sikkerhed for patienterne, som kan vejes i deres vante omgivelser
- Hjulene har et stort tværsnit, så det er let at komme over dørtrin, kanter og spalter i personelevatorer
- Til skrøbelige patienter giver det ekstra brede, behagelige, ergonomisk optimerede sæde sikkert hold under vejningen
- Sædeflade, fod- og armstøtter i tydeligt kontrasterende sort, derfor ideel til demenspatienter
- To armlæn og fodstøtter, der kan klappes op, gør det lettere at sætte sig. Ideelt til overvægtige patienter eller til barrierefri overflytning, f.eks. fra sengen til stolevægten
- Ergonomisk placerede håndtag
- Hold-funktion: Ved urolige siddende patienter beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse og »fastfrosset«. Så er der tid nok til at tage sig af patienten og derefter i ro og mag aflæse vejeværdien
- BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
- Finvisning: Med et tryk på en tast kan aflæsningen [d] i 5 s øges med 1 decimal
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

TEKNISKE DATA

- LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål vejeindikator B×D×H 200×130×60 mm
- Mål siddeflade B×D 390×360 mm
- Samlede mål B×D×H 625×979×956 mm
- Intern batteridrift, medfølger i leveringen, driftstid op til 40 h uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 12 h
- Batteridrift mulig, 6×1.5 V AA følger ikke med, driftstid op til 20 h
- Netadapter ekstern, som standard, med trækaflastning og frakoblingsstik for at skåne strømforsyningskomponenterne
- Nettovægt ca. 22 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Stationære institutioner
- Ambulante institutioner
- Senior- og plejehjem
- Rehabiliteringsinstitutioner
- Faciliteter for personer med handicap

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- I EU er verifikation (overensstemmelsesvurdering efter NAWI 2014/31/EU) lovpligtig for vægte, der er beregnet som medicinsk udstyr; bestil den venligst med angivelse af opstillingssted og postnummer.

PIKTOGRAMMER

Standard



Factory





MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]
MCC 250K100M	250 kg	0,1 kg	0,1 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
346-82	Kalibreringslod 346-82 (OIML-klasse M1, nominel værdi 200 kg, tungt lod, stål, lakeret)
MBC-A06	Beskyttelsesovertræk MBC-A06

Model	Beskrivelse
MBC-A06S05	Beskyttelsesovertræk MBC-A06S05, leveringsomfang 5 stk.
MBC-A08	Akku MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MCC-A01	Netadaptertaske MCC-A01 (200×130×60 mm)
MYC-01	Alkoholfri desinfektionsservietter MYC-01
YKA-43	Netadapter YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Netadapter YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)
YKI-02	RS232-Bluetooth-adapter YKI-02

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-230	Sikkerhedsteknisk kontrol (STK-protokol) KERN 961-230
961-249	Justering på opstillingsstedet 961-249 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-129	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-129
965-129	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-129
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-106	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-106

KERN piktogramoversigt

	Hold-funktion: Ved urolige stående, siddende eller liggende patienter beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Akkumulatordrift: Genopladeligt sæt
	Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS
	Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage
	Produktet opfylder de gældende EU-krav