PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

SAUTER CW 3000R

Vægtsæt til individuel opbygning af gulvvægte – egnet til hårdt industrielt brug under fugtige omgivelsesforhold

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Med SAUTER vægtsættene kan der bygges individuelle vejeløsninger, f.eks. individuelt vægtbyggeri i industri, køretøjsbyggeri og landbrug. Dermed kan mange forskellige krav til dimensioner, materialer, kombinerbart periferiudstyr osv. realiseres. Særligt egnet til opbygning af platformsvægte, tragtvægte, silovægte, nedsænkede vægte og andet vejeudstyr. Anvendelsesområde: Masse- samt trykkraftmålinger under barske omgivelsesforhold
- Detaljer vejeceller (4 × SAUTER CT 1000-3Q1):
  - Nøjagtighed iht. OIML R60 C3
  - Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68/IP69K
  - legeret stål
  - 6-leder-tilslutning
  - Nominel følsomhed: 2 mV/V
- Samleboks SAUTER CJ X467:
  - Robust hus af rustfrit stål med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
- Tip: Brug SAUTER CW R i kombination med en af vores vejeindikatorer, f.eks. KFS-TM, YKV, CE HS

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Maskin- og anlægsbygning
- Logistik og emballage
- Fødevareindustri
- Vedligeholdelse og værksted
- Beholder- og silovejning
- Kemisk industri
- Farmaceutiske anvendelser

PIKTOGRAMMER

Standard



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]
CW 1500R	1500 kg
CW 3000R	3000 kg
CW 4500R	4500 kg
CW 6000R	6000 kg

Model	Vejeområde [Max]
CW 9000R	9000 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
CE RQ12	Justerfod CE RQ12
CE RQ35902	Lasthjørne CE RQ35902
CE RQ35909	Elastomerlejer CE RQ35909
CE RQ35911	Bundplade CE RQ35911
CE RQ35913	Justerfod CE RQ35913
CJ P2	Samleboks CJ P2, tilslutningsmuligheder: 2, aluminium,
CJ P4	Samleboks CJ P4, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Samleboks CJ P4PG, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium,
CJ X467	Samleboks CJ X467, tilslutningsmuligheder: 4, rustfrit stål, IP67
CJ X468	Samleboks CJ X468, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP68

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-108	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-108

KERN piktogramoversigt

	Samleboks: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
	Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68
	Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP69K
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag

DANSK