PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN KFA 1500V20

Vejebjælke i stål, lakeret

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Vejebjælke i stål, lakeret
- 4 vejeceller, legeret stål, silikonebelagt, IP67
- Fodskruer til præcis nivellering af vejebjælkerne
- Forbindelseskabel ca. 5 m

TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 1270×170×83 mm, stål, pulverlakeret
- Forbindelseskabel ca. 5 m
- Nettovægt ca. 38 kg

DANSK

PIKTOGRAMMER

Standard



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
KFA 600V20S	600 kg	200 g	5 m	800×120 mm	32 kg
KFA 1500V20	1500 kg	500 g	5 m	1200×120 mm	38 kg
KFA 3000V20	3000 kg	1 kg	5 m	1200×120 mm	36 kg
KFA 3000V20L	3000 kg	1 kg	5 m	2000×120 mm	55 kg
KFA 6000V20	6000 kg	2 kg	5 m	1200×160 mm	80 kg
KFA 6000V20L	6000 kg	2 kg	5 m	2000×160 mm	125 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
YKV-01	Digital vejetransmitter YKV-01
YKV-02	Digital vejetransmitter YKV-02

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-130	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130
965-413	Samling af komponenter 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-104	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-104

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt



Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67



Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage

DANSK