PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

07.08.2026

SAUTER CW 9000KFB

Vægtsæt med typegodkendelse til individuel opbygning af gulvvægte – egnet til hårdt industrielt brug under fugtige omgivelsesforhold

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Med SAUTER vægtsættene kan der bygges individuelle vejeløsninger, f.eks. individuelt vægtbyggeri i industri, køretøjsbyggeri og landbrug. Dermed kan mange forskellige krav til dimensioner, materialer, kombinerbart periferiudstyr osv. realiseres. Særligt egnet til opbygning af platformsvægte, tragtvægte, silovægte, nedsænkede vægte og andet vejeudstyr. Anvendelsesområde: Masse- samt trykkraftmålinger under barske omgivelsesforhold
- Detaljer vejeceller (4 × SAUTER 3000-3P2):
  - Nøjagtighed iht. OIML R60 C3
  - Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (iht. EN 60529)
  - Forniklet stål
  - 4-leder-tilslutning
  - Nominel følsomhed: 3 mV/V
- Samleboks SAUTER CJ P4PG:
  - Robust trykstøbt aluminiumshus
  - Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Maskin- og anlægsbygning
- Logistik og emballage
- Fødevareindustri
- Vedligeholdelse og værksted
- Beholder- og silovejning
- Kemisk industri
- Farmaceutiske anvendelser

PIKTOGRAMMER

Standard



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]
CW 300KFB	300 kg
CW 750KFB	750 kg
CW 1500KFB	1500 kg
CW 3000KFB	3000 kg

Model	Vejeområde [Max]
CW 4500KFB	4500 kg
CW 7500KFB	7500 kg
CW 9000KFB	9000 kg
CW 15000KFB	15000 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
CE P2018	Justerfod CE P2018
CE P3015	Afstandsstykke CE P3015
CFS-A01	RS-232 grænsefladekabel CFS-A01
CFS-A03	Signallampe KERN CFS-A03
CFS-A04	RS-232 Y-grænsefladekabel CFS-A04
CJ P2	Samleboks CJ P2, tilslutningsmuligheder: 2, aluminium,
CJ P4	Samleboks CJ P4, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Samleboks CJ P4PG, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium,
CJ X467	Samleboks CJ X467, tilslutningsmuligheder: 4, rustfrit stål, IP67
CJ X468	Samleboks CJ X468, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP68
KFB-A01	Akku KFB-A01 (Pb, 6 V, 1.2 Ah)
KFB-A02	Beskyttelsesovertræk KFB-A02
KFB-A02S05	Beskyttelsesovertræk KFB-A02S05, leveringsomfang 5 stk.
PFB-A03	Netadapter PFB-A03 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | UK)
PFB-A04	Netadapter PFB-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | US)
YKA-11	Netadapter YKA-11 (12 V, 500 mA | 100-240V~ 50/60Hz 190mA | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKC-01	Termoprinter YKC-01
YKD-A02	Fjerndisplay YKD-A02
YKI-02	RS232-Bluetooth-adapter YKI-02
YKV-01	Digital vejetransmitter YKV-01

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517

Model	Beskrivelse
970-105	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-105

KERN piktogramoversigt

	Samleboks: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
	Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag