PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN KFP 3000V40M

Platform: udelukkende i rustfrit stål

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



DANSK

EGENSKABER

- Vejeplatform helt i rustfrit stål, ekstremt bøjningsstiv takket være høj materialetykkelse
- Vejeplade skruet fast med skruer i rustfrit stål, dermed let adgang til vejecellerne oppefra
- 4 vejeceller i rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68
- OIML-R60-godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e
- Kan indbygges med gruberamme (ekstraudstyr)
- Libelle og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard
- Bekvem nivellering af vejeplatformen oven fra

TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 1500×1250×85 mm, rustfrit stål
- Forbindelseskabel ca. 5 m
- Nettovægt ca. 145 kg

PIKTOGRAMMER

Standard



Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]	Min. belastning [Min]	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
KFP 600V40SM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V40M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V40SM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 3000V40M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	145 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
BFN-A01	Påkørselsrampe BFN-A01 (1250×760×85 mm)
BFN-A02	Gruberamme BFN-A02
BFN-A03	Fodpladepar BFN-A03

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-132	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-132
965-232	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-232
965-415	Samling af komponenter 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-113	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-113

KERN piktogramoversigt



Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68



Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage



Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage