PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

# KERN KFP 1500V40M

Platform: udelukkende i rustfrit stål

DANSK



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



DANSK

## EGENSKABER

- Vejeplatform helt i rustfrit stål, ekstremt bøjningsstiv takket være høj materialetykkelse
- Vejeplade skruet fast med skruer i rustfrit stål, dermed let adgang til vejecellerne oppefra
- 4 vejeceller i rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68
- OIML-R60-godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e
- Kan indbygges med gruberamme (ekstraudstyr)
- Libelle og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard
- Bekvem nivellering af vejeplatformen oven fra

## TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 1500×1250×85 mm, rustfrit stål
- Forbindelseskabel ca. 5 m
- Nettovægt ca. 150 kg

## PIKTOGRAMMER

Standard




Factory




## MODELOVERSIGT

| Model | Vejeområde [Max] | Aflæsning [d] | Verif. interval [e] | Min. belastning [Min] | Kabellængde | Mål Vejeflade | Nettovægt ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 600V40SM | 600 kg | 200 g | 200 g | 4 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 95 kg |
| KFP 1500V40M | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1500×1250 mm | 150 kg |
| KFP 1500V40SM | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 95 kg |
| KFP 3000V40M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 20 kg | 5 m | 1500×1250 mm | 145 kg |

## TILBEHØR

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| BFN-A01 | Påkørselsrampe BFN-A01 (1250×760×85 mm) |
| BFN-A02 | Gruberamme BFN-A02 |
| BFN-A03 | Fodpladepar BFN-A03 |

## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 963-130 | DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130 |
| 965-230 | Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-230 |
| 965-232 | Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-232 |
| 965-413 | Samling af komponenter 965-413 (> 350 kg – 1500 kg) |
| 970-113 | Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-113 |

# KERN piktogramoversigt




Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68




Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage




Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage