PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN MBH 15K-3

Babyhængevægt til rolig og sikker vejning af spædbørn i vejetørklæde

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





ANVENDELSESEKSEMPEL



EGENSKABER

- Den hængende vejeposition understøtter en afslappet stilling for spædbarnet, hvilket gør vejningen nemmere
- Sikker, vridningsstabil ophængning: Vægten kan også holdes sikkert lige, selv når babyen sparker
- Kompakt konstruktion og lav egenvægt på kun ca. 200 g, derfor særligt egnet til mobil brug, f.eks. ved hjemmebesøg af jordemødre
- Fleksibelt anvendelig
- To vejeområder for opløsning tilpasset anvendelsen:
  Aflæsning d = 5 g i vejeområdet op til 10 kg
  Aflæsning d= 10 g i vejeområdet fra 10 til 15 kg
- Hold-funktion: For bekvem aflæsning af vejeværdien kan visningen »fryses« på forskellig vis. Enten automatisk ved vejestilstand eller manuelt ved tryk på Hold-tasten

TEKNISKE DATA

- LCD-display, cifferhøjde 15 mm
- Klar til brug: batterier inkluderet, 2×1.5 V AAA, driftstid op til 100 h
- Vejeenheder: kg, lb
- Tilladt omgivelsestemperatur 5 °C/35 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Mobilt jordemoderarbejde / hjemmebesøg i barselsplejen
- Jordemoderpraksisser
- Fødeklinikker

PIKTOGRAMMER

Standard



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Samlede mål B×D×H	Nettovægt ca.
MBH 15K-3	10 kg; 15 kg	0,005 kg; 0,01 kg	101×25×203 mm	0,20 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
346-77	Kalibreringslod 346-77 (OIML-klasse M1, nominel værdi 10 kg, blok Eco, lakeret støbejern)
347-146	Kalibreringslod 347-146 (OIML-klasse M1, nominel værdi 10 kg, krogvægt, rustfrit stål, finbearbejdet)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-248	Justering på opstillingsstedet 961-248 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-128H	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-128H
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-011	Garantiforlængelse (+3 år) 970-011

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Hold-funktion: Ved urolige stående, siddende eller liggende patienter beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag