PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN MPB 300K100P

Personvægt med BMI-funktion

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Stabil vejeplade i stål med skridsikker og slidstærk overflade
- Hygiejnisk og nem at rengøre
- Sikker og skridsikker opstilling takket være gummifødder
- Hold-funktion: Ved urolige stående patienter beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse og »fastfrosset«. Så er der tid nok til at tage sig af patienten og derefter i ro og mag aflæse vejeværdien
- Enkel og praktisk betjening med 4 taster
- BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
- Forælder-barn-funktion via TARA-tasten: Den ved vejning fastlagte vægt af forælderen nulstilles med et tryk på en knap (via TARA). Derefter vejes forælderen sammen med barnet. Den nu viste værdi i displayet svarer til barnets vægt. Særligt behageligt for små børn, som dermed kan vejes trygt og sikkert på forælderens arm
- Vægbeslag til vægmontering af vejeindikatoren som standard, kun til modeller uden stativ
- Batteri- og netdrift mulig

TEKNISKE DATA

- LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål platform B×D×H 315×300×55 mm
- Mål vejeindikator B×D×H 210×110×45 mm
- Kabellængde vejeindikator ca.
- Samlede mål B×D×H 315×450×1000 mm
- Batteridrift mulig, 6×1.5 V AA følger ikke med, driftstid op til 170 h
- Ekstern netadapter, som standard
- Nettovægt ca. 7 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Fitnesscentre
- Wellness- og spaanlæg
- Sundhedsfremme på arbejdspladsen
- Offentlige institutioner
- Apoteker og sanitetsforretninger (non-medical)

PIKTOGRAMMER

Standard



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]	Mål platform B×D×H	Samlede mål B×D×H	Leveringsmængde (vægt)	Nettovægt ca.
MPB 300K100	300 kg	0,1 kg		315×300×60 mm	315×300×60 mm		4,6 kg
MPB 300K100P	300 kg	0,1 kg		315×300×55 mm	315×450×1000 mm		7 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
MPB-A02	Netadapter MPB-A02 (12 V, 500 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)
MSF 200	Personhøjdemåler MSF 200, maks. længde 210 cm, aflæsning 0,1 cm
YKA-29	Netadapter YKA-29 (12 V, 500 mA | 100-240V AC 50/60Hz 0.8A | EURO, CH)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-249	Justering på opstillingsstedet 961-249 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-129	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-129
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-017	Garantiforlængelse (+3 år) 970-017

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Hold-funktion: Ved urolige stående, siddende eller liggende patienter beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag

DANSK