PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN KBP 150V20LM

Platform: Vejeplade rustfrit stål, underbygning lakeret stål, silikonebelagt aluminiumsvejecelle med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



DANSK

EGENSKABER

- Vejeplade i rustfrit stål
- Understel stål lakeret
- 1 vejecelle, aluminium, silikonebelagt, IP65, OIML-R60-godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e
- Libelle og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard
- Forberedelse til nem montering af ESD-jordingssættet på vejeplatformen
- Oplysninger om vejecellen på vejeplatformen gør det lettere at montere vejeindikatoren

TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 650×500×150 mm, rustfrit stål
- Forbindelseskabel ca. 2,5 m
- Nettovægt ca. 24 kg

PIKTOGRAMMER

Standard



Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]	Min. belastning [Min]	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
KBP 6V20LM	3 kg; 6 kg	200 mg	1 g; 2 g	20 g; 40 g	2,5 m	300×300 mm	3,8 kg
KBP 15V20LM	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KBP 15V20M	6 kg; 15 kg	500 mg	2 g; 5 g	40 g; 100 g	2,5 m	300×240 mm	6 kg
KBP 30V20M	15 kg; 30 kg	1 g	5 g; 10 g	100 g; 200 g	2,5 m	400×300 mm	7 kg
KBP 60V20LM	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	500×400 mm	13 kg

Model	Vejeområde	Aflæsning	Verif. interval	Min. belastning	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ca.
KBP 60V20M	30 kg; 60 kg	2 g	10 g; 20 g	200 g; 400 g	2,5 m	400×300 mm	8 kg
KBP 150V20LM	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	650×500 mm	24 kg
KBP 150V20M	60 kg; 150 kg	5 g	20 g; 50 g	400 g; 1 kg	2,5 m	500×400 mm	13 kg
KBP 300V20M	150 kg; 300 kg	10 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	2,5 m	650×500 mm	19 kg
KBP 600V20M	300 kg; 600 kg	20 g	100 g; 200 g	2 kg; 4 kg	2,5 m	800×600 mm	42 kg

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-129	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-129
965-229	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-229
965-412	Samling af komponenter 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-017	Garantiforlængelse (+3 år) 970-017

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogramoversigt

	Vejecelle: støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage

DANSK