PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

07.08.2026

# KERN CH 50K50

Klassikeren blandt håndhængevægtene – perfekt til hurtig vejning af løftede laster

DANSK




## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## ANVENDELSESEKSEMPEL





DANSK

## EGENSKABER

- Vægten opfylder med TÜV-prøvemærket kravene i normen: EN 13155 (Løse lastoptagere/ brudsikkerhed) og EN 61010-1 (Elektrisk sikkerhed)
- Ideel til hurtig kontrolvejning ved varemodtagelse og vareudlevering
- Uundværlig også i private hjem til vægtbestemmelse af fisk, vildt, frugt, cykeldele, kufferter osv.
- Hold-funktion: For bekvem aflæsning af vejeværdien kan visningen »fryses« på forskellig vis. Enten automatisk ved vejestilstand eller manuelt ved tryk på Hold-tasten
- Visning af spidsbelastning (Peak-Hold)
- Krog, stål, inkluderet i leveringen

## TEKNISKE DATA

- LCD-display, cifferhøjde 11 mm
- Målebånd, udtrækkeligt, målelængde ca. 100 cm
- Klar til brug: batterier inkluderet, 9 V blok, driftstid op til 80 h
- Vejeenheder: kg, lb, N
- Samlede mål B×D×H 90×30×283 mm
- Nettovægt ca. 0,35 kg
- Tilladt omgivelsestemperatur 5 °C/35 °C

## VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Jagt
- Lagerlogistik
- Værksteder
- Landbrug og skovbrug

## PIKTOGRAMMER

Standard




Option




## MODELOVERSIGT

| Model | Vejeområde | Aflæsning | Nettovægt |
|---|---|---|---|
| | [Max] | [d] | ca. |
| CH 15K20 | 15 kg | 0,02 kg | 0,35 kg |
| CH 50K100 | 50 kg | 0,1 kg | 0,35 kg |
| CH 50K50 | 50 kg | 0,05 kg | 0,35 kg |

DANSK

## TILBEHØR

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 366-78 | Kalibreringslod 366-78 (OIML-klasse M3, nominel værdi 20 kg, blok Eco, lakeret støbejern) |

## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 961-248 | Justering på opstillingsstedet 961-248 (Ikke i forbindelse med verifikation) |
| 963-128H | DAkkS-kalibreringscertifikat 963-128H |
| 969-517 | Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517 |
| 970-011 | Garantiforlængelse (+3 år) 970-011 |

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

# KERN piktogramoversigt

| | |
|---|---|
|  | Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod |
|  | Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder |
|  | Hold-funktion: Ved urolige vejeforhold beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse |
|  | Batteridrift: Forberedt til batteridrift |
|  | Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme |
|   | Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag |
|   | Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage |

DANSK