PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

10.08.2026

SAUTER CS 500-3P2

"S"-vejecelle/kraftsensor i rustfrit stål

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



DANSK

EGENSKABER

- Anvendelsesområde: Vægt- samt trykkraftmålinger
- Egnet til hængevægte, silovægte, kraftprøvestande og diverse andre vægte

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Måleområde [Max]
CS 50-3P2	50 kg	500 N
CS 100-3P2	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	2000 kg	20 kN
CS 5000-3P2	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	7500 kg	75 kN

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
AFH 05	Holdegreb af rustfrit stål med plastbeklædning AFH 05
AFM 16	Adapter AFM 16 (Udvendigt gevind M12 | Gevindhul M10)
AFM 17	Adapter AFM 17 (Udvendigt gevind M12 | Udvendigt gevind M10)
AFM 18	Adapter AFM 18 (Udvendigt gevind M12 | Udvendigt gevind M10)

Model	Beskrivelse
AFM 19	Adapter AFM 19 (Udvendigt gevind M12 | Gevindhul M18x1,5)
AFM 21	Gevindstift AFM 21
CE RR12	Ledhoved CE RR12
CJ P2	Samleboks CJ P2, tilslutningsmuligheder: 2, aluminium,
CJ P4	Samleboks CJ P4, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Samleboks CJ P4PG, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium,
CJ X467	Samleboks CJ X467, tilslutningsmuligheder: 4, rustfrit stål, IP67
CJ X468	Samleboks CJ X468, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP68
FS 404	Stik til FS kraftsensor monteret & justeret op til 5 kN FS 404
FS TKZ	Transportkuffert FS TKZ
YKV-01	Digital vejetransmitter YKV-01

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-163	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-163 (kraftretning træk | enhed måleresultat N | kalibreringsmetode DKD-R 3-3 - forløb A)
963-163IV	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-163IV (kraftretning træk | enhed måleresultat mV/V | kalibreringsmetode ISO 376)
963-163V	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-163V (kraftretning træk | enhed måleresultat mV/V | kalibreringsmetode DKD-R 3-3 - forløb A)
963-263	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-263 (kraftretning tryk | enhed måleresultat N | kalibreringsmetode DKD-R 3-3 - forløb A)
963-263IV	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-263IV (kraftretning tryk | enhed måleresultat mV/V | kalibreringsmetode ISO 376)
963-263V	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-263V (Kraftretning tryk | Enhed måleresultat mV/V | Kalibreringsprocedure DKD-R 3-3 - forløb A)
963-363	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-363 (kraftretning træk, tryk | enhed måleresultat N | kalibreringsmetode DKD-R 3-3 - forløb A)
963-363IV	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-363IV (kraftretning træk, tryk | enhed måleresultat mV/V | kalibreringsmetode ISO 376)
963-363V	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-363V (kraftretning træk, tryk | enhed måleresultat mV/V | Kalibreringsprocedure DKD-R 3-3 - forløb A)
970-014	Garantiforlængelse (+3 år) 970-014

KERN piktogramoversigt

	Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Fabrikskalibrering (ISO): Fabrikskalibreringen varer 4 arbejdsdage
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage