Produktbrochure

07.08.2026

KERN OSE 409

Foruddefineret stereomikroskop-sæt med svingarm og integreret svanehalsbelysning til din funktionelle arbejdsplads

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- KERN OSE 409 er et meget robust, stabilt og letbetjent stereomikroskop til alle gængse anvendelser på skoler, værksteder og uddannelsessteder
- Enkel – praktisk – billig
- Det sparer dig for den tidskrævende konfiguration og besværet med at vælge mellem de forskellige komponentkombinationer. Så får du en prisvenlig og meget fleksibel løsning til din mikroskoparbejdsplads

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Uddannelse, in vitro-fertilisering, påvisning af parasitter, zoologi og botanik, vævspræparation, dissektion, kvalitetskontrol

ANVENDELSER OG PRØVER

- Præparater med fokus på rumligt indtryk (dybde, tykkelse), f.eks. insekter, frø, printplader, komponenter

TEKNISKE DATA

- Optisk system: Greenough
- Belysning: W-LED svanehals (reflekteret lys)
- Tubus 45° vinklet
- Øjenafstand: 55 mm–75 mm
- Dioptriudligning ensidig
- Samlede mål B×D×H 428×132×344 mm
- Nettovægt ca. 7 kg

PIKTOGRAMMER

Standard



TILBEHØR

Model	Beskrivelse
822-903	Netkabel (UK) 822-903
MLB-A07	Netkabel (EURO) MLB-A07
MLB-A09	Netkabel (US) MLB-A09

Model	Beskrivelse
OBB-A1388	Støvovertræk OBB-A1388 (600×650 mm)
OCS-A1101	Rengøringsspray OCS-A1101
OCS 901	Rengøringssæt til mikroskoper OCS 901
ODC 874	Mikroskop-okularkamera ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Mikroskop-okularkamera ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A4101	Okular OZB-A4101 (Ø 30,5 mm | WF 5x | Ø 16,2 mm)
OZB-A4106	Okular OZB-A4106 (Ø 30,5 mm | HWF 10x | Ø 20 mm)
OZB-A4207	Objektiv 0,5x OZB-A4207
OZB-A4208	Objektiv 2x OZB-A4208
YKA-02	Rejseadapter YKA-02
YKK-01	Netkabel (CH) YKK-01

KERN piktogramoversigt

	Binokulært mikroskop: Til indblik med begge øjne
	LED-belysning: Kold, strømbesparende og særligt langlivet lyskilde
	Belysningstype indfaldende lys: Til ugennemsigtige prøver
	Integreret netadapter: Integreret i apparatet. 230 V/50 Hz i EU. Yderligere standarder, f.eks. GB, USA, AUS efter forespørgsel
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag