PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN VHB 2T1

Palleløfter med vægt med komplet støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65/67 og hukommelse til en beholdervægt

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







DANSK

EGENSKABER

- PRE-TARE-funktion til manuelt forudgående fradrag af en kendt beholdervægt, nyttig ved kontrol af fyldmængder
- Vejeindikator: Plast, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
- Lastgaffel: støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67, kortvarig brug i våde områder mulig
- Svingområde 206°
- Styrehjul: massiv gummi på aluminiumsfælge
- Bærehjul: tandemdæk til lettere kørsel over tærskler og forhindringer
- Summering af vægtværdier

TEKNISKE DATA

- Stort LCD-display, cifferhøjde 28 mm
- Klar til brug: Batterier inkluderet, 4×1.5 V AA, driftstid op til 80 h
- Tilladt omgivelsestemperatur -10 °C/40 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Lagerlogistik
- Ordreplukning
- Industri og produktion
- Skrot- og genbrugsindustri

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
VHB 2T1	2000 kg	1 kg		110 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
VHB-A02	Hjul VHB-A02

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-251	Justering på opstillingsstedet 961-251 (ikke i forbindelse med verifikation)
963-131	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-131
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Summeringsfunktion: Vægtværdierne for vejegods kan lægges sammen, og summen kan udskrives
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Vejeindikator: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
	Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
	Platform: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring tager tre dage
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage