PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN FCE 30K10N

Bordvægt til begyndere – mobil, handlig, let

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ANVENDELSESEKSEMPEL







DANSK

EGENSKABER

- Enkel og praktisk betjening med 2 taster
- Meget hurtig visning: stabile vejeværdier inden for ca. 3 s
- Egnet som kompakt vægt til breve og pakker, især ved trange pladsforhold
- Egnet som sorterings-, plukke- eller enkel kontrolvægt i produktion eller forsendelse
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

TEKNISKE DATA

- Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål vejeflade, plast, B×D 253×228 mm
- Samlede mål B×D×H 270×323×110 mm
- Batteridrift mulig, 9 V blokbatteri ikke inkluderet i leveringsomfanget, driftstid op til 12 h, AUTO-OFF-funktion for at spare på batteriet
- Nettovægt ca. 2,4 kg
- Tilladt omgivelsestemperatur 5 °C/35 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Industrielle anvendelser
- Lagerlogistik
- Ordreplukning
- Gastronomi
- Værksteder

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Reproducerbarhed	Linearitet	Mål Vejeflade
FCE 3K1N	3000 g	1 g	2 g	± 3 g	253×228 mm
FCE 6K2N	6000 g	2 g	2 g	± 4 g	253×228 mm
FCE 15K5N	15000 g	5 g	10 g	± 15 g	253×228 mm
FCE 30K10N	30000 g	10 g	10 g	± 30 g	253×228 mm

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
FCB-A01	Akkumulator FCB-A01 (NiMH)
FCF-A01	Beskyttelsesovertræk FCF-A01
FCF-A01S05	Beskyttelsesovertræk FCF-A01S05, leveringsomfang 5 stk.

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-248	Justering på opstillingsstedet 961-248 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-128	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-128
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-012	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-012

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkumulatordrift: Genopladeligt sæt
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage