






CR Q1
Kraftsensor i rustfrit stål

Tekniske data

- Nøjagtighed iht. OIML R60 C1
- RoHS-konform
- Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68 (iht. EN 60529), hermetisk kapslet
- Rustfrit stål
- Anvendelsesområde: Vægt- samt tryk-kraftmålinger
- Egnet til køretøjsvægte, tragt-vægte, køretøjsprøveanlæg, prøvestande
- Nominel følsomhed: 2 mV/V
- Kabellængde 10 m

Tilbehør

- Lasthjørne, stål, galvaniseret, passer til CR Q1
  1 [Max] ≤ 10 t: SAUTER CE Q42901
  [Max] ≥ 20 t: SAUTER CE Q42902
- Lasthjørne, stål, rustfrit, passer til CR Q1
  [Max] ≤ 10 t: SAUTER CE RQ42901
  [Max] ≥ 20 t: SAUTER CE RQ42902


1

STANDARD: IP 68, 1 DAY
OPTION: ISO +4 DAYS [Max] ≤ 25 t/250 kN

Model	Nominel last
SAUTER	
CR 2500-1Q1	2,5 t/25 kN
CR 5000-1Q1	5 t/50 kN
CR 10000-1Q1	10 t/100 kN
CR 20000-1Q1	20 t/200 kN
CR 30000-1Q1	30 t/300 kN

CR P1
Kraftsensor i rustfrit stål

Tekniske data

- Nøjagtighed iht. OIML R60 C3
- RoHS-konform
- Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68 (iht. EN 60529), hermetisk kapslet
- Rustfrit stål
- Anvendelsesområde: Vægt- samt tryk-kraftmålinger
- Egnet til køretøjsvægte, hængevægte, silovægte og diverse andre vægte, prøvestande osv.
- Nominel følsomhed: 1 – 2 mV/V, afhængigt af nominel last
- Kabellængde
  [Max] ≤ 1000 kg: 3 m
  [Max] ≥ 2000 kg: 6 m

Tilbehør

- Lasthjørne til CR 1000-3P1, CR 250-3P1, CR 500-3P1, stål, inkl. trykstykke, SAUTER CE P244011
- Trykstykke til CR 1000-3P1, CR 250-3P1, CR 500-3P1, stål, SAUTER CE P244012 · Lasthjørne til CR 2000-3P1, stål, rustfrit inkl. trykstykke, SAUTER CE P244021
- Trykstykke til CR 2000-3P1, stål, rustfrit, SAUTER CE P244022

STANDARD: IP 68, 4 DAYS
OPTION: DAkkS +3 DAYS, ISO +4 DAYS [Max] ≤ 500 kg/5 kN

Model	Nominel last
SAUTER	
CR 60-3P1	60 kg/0,6 kN
CR 130-3P1	130 kg/1,3 kN
CR 250-3P1	250 kg/2,5 kN
CR 500-3P1	500 kg/5 kN
CR 1000-3P1	1000 kg/10 kN
CR 2000-3P1	2000 kg/20 kN

CR Y1
Kraftsensor i legeret stål

Tekniske data

- Nøjagtighed iht. OIML R60 C1
- RoHS-konform
- Høj præcision
(Kombineret fejl 0,05 % F.S.) · Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68 (iht. EN 60529), hermetisk kapslet
- Rustfrit stål
- Anvendelsesområde: Vægt- samt træk- og trykkraftmålinger
- Egnet til vægt- og kraftmåling og kraftprøvestande
- Kraftindføring via trykstykke eller via gevindhul
- Nominel følsomhed: 2 mV/V
- Kabellængde: 3 m
- Trykstykke medfølger
- Gevind til trykstykke eller anden kraft-indføring:
  op til 5000 kg M16×1,5,
  fra 10000 kg M32×1,5

Tip: Yderligere detaljer og teknisk datablad samt omfattende tilbehør, se www.sauter.eu

STANDARD: IP 68, 1 DAY
OPTION: DAkkS +3 DAYS, ISO +4 DAYS [Max] ≤ 500 kg/5 kN

Model	Nominel last
SAUTER	
CR 500-1Y1	0,5 t/5 kN
CR 1000-1Y1	1 t/10 kN
CR 5000-1Y1	5 t/50 kN
CR 10000-1Y1	10 t/100 kN
CR 20000-1Y1	20 t/200 kN