

Stativ
KERN YKP-02

Tekniske data

Til forhøjelse af vejeindikatoren, højdejusterbar, massiv trebenet fod, stativhøjde 750–1000 mm, Factory Option.

Passer til serierne BFB, BXS, BFS, BFA, IFS, IFB, KFE-TM, KXG-TM, KXS-TM, KEN-TM, NFC, SFE, UFA, UFB



Støvovertræk
KERN ABS-A08

Tekniske data

Beskytter mod støv og lys (ill. lignende).

Passer til alle KERN-analysevægte og præcisionsvægte med glasvindskærm



Taraskål KERN
RFS-A02

Tekniske data

Af rustfrit stål, let og hygiejnisk at rengøre. Ideel til afvejning af løse småparter, frugt, grøntsager osv.
· B×D×H 400x300x45 mm
· Nettovægt ca. 554 g



Taraskål med holdebøjle
KERN CH-A01N

Tekniske data

Af rustfrit stål. Ideel til afvejning af løse dele, frugt, grøntsager osv. Maksimal belastning 30 kg. Taraskål aftagelig, dermed let og hygiejnisk at rengøre.

Passer til modellerne KERN CH 15K20, HCB 20K10, HDB-N, HDB-XL
· Mål taraskål, Ø/H
160×40 mm (indvendigt),
240×40 mm (udvendigt) ·
Holdebøjle, B×D×H
290×240×300 mm
290×240×340 mm (inkl. taraskål)
· Nettovægt komplet ca. 500 g



Universal-densitetssæt
KERN YDB-03

Tekniske data

Universelt densitetssæt til præcis og bekvem densitetsbestemmelse af væsker og faste stoffer ≤/≥ 1. Passer til alle aktuelle KERN-analysevægte
Leveringsomfang: bægerglas (Ø×H 84×113 mm), termometer, prøveholder, adapter, udlignings-lodder, sænkelegeme (rustfrit stål, 20 g), universal-neddykningskurv til flydende og synkende faste legemer. Neddykningskurvens tråd har en diameter på 0,5 mm og opfylder dermed kravene i DIN EN ISO 1183-1 (metode til bestemmelse af densiteten af ikke-skummede plastmaterialer)

Option:
Densitetsbestemmelse af sænkelegemet, kalibreringscertifikat med akkrediteringssymbol med alle relevante data om densitet og volumen
KERN 962-335V



ESD-jordingssæt
KERN YGR-01

Tekniske data

ESD-afledning til beskyttelse mod elektrostatisk afladning, f.eks. ved elektrostatisk opladet vejegods eller personer, der arbejder med vægten