PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

07.08.2026

# SAUTER CW 15000KFB

Vægtsæt med typegodkendelse til individuel opbygning af gulvvægte – egnet til hårdt industrielt brug under fugtige omgivelsesforhold

DANSK




## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Tyskland**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## EGENSKABER

- Med SAUTER vægtsættene kan der bygges individuelle vejeløsninger, f.eks. individuelt vægtbyggeri i industri, køretøjsbyggeri og landbrug. Dermed kan mange forskellige krav til dimensioner, materialer, kombinerbart periferiudstyr osv. realiseres. Særligt egnet til opbygning af platformsvægte, tragtvægte, silovægte, nedsænkede vægte og andet vejeudstyr. Anvendelsesområde: Masse- samt trykkraftmålinger under barske omgivelsesforhold
- Detaljer vejeceller (4 × SAUTER CT 5000-3P1):
  - Nøjagtighed iht. OIML R60 C3
  - Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (iht. EN 60529)
  - Forniklet stål
  - 4-leder-tilslutning
  - Nominel følsomhed: 3 mV/V
- Samleboks SAUTER CJ P4PG:
  - Robust trykstøbt aluminiumshus
  - Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65



## VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Maskin- og anlægsbygning
- Logistik og emballage
- Fødevareindustri
- Vedligeholdelse og værksted
- Beholder- og silovejning
- Kemisk industri
- Farmaceutiske anvendelser

## PIKTOGRAMMER

Standard




## MODELOVERSIGT

| Model | Vejeområde [Max] |
|---|---|
| CW 300KFB | 300 kg |
| CW 750KFB | 750 kg |
| CW 1500KFB | 1500 kg |
| CW 3000KFB | 3000 kg |

| Model | Vejeområde [Max] |
|---|---|
| CW 4500KFB | 4500 kg |
| CW 7500KFB | 7500 kg |
| CW 9000KFB | 9000 kg |
| CW 15000KFB | 15000 kg |

## TILBEHØR

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| CE P2018 | Justerfod CE P2018 |
| CE P3015 | Afstandsstykke CE P3015 |
| CFS-A01 | RS-232 grænsefladekabel CFS-A01 |
| CFS-A03 | Signallampe KERN CFS-A03 |
| CFS-A04 | RS-232 Y-grænsefladekabel CFS-A04 |
| CJ P2 | Samleboks CJ P2, tilslutningsmuligheder: 2, aluminium, |
| CJ P4 | Samleboks CJ P4, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP65 |
| CJ P4PG | Samleboks CJ P4PG, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, |
| CJ X467 | Samleboks CJ X467, tilslutningsmuligheder: 4, rustfrit stål, IP67 |
| CJ X468 | Samleboks CJ X468, tilslutningsmuligheder: 4, aluminium, IP68 |
| KFB-A01 | Akku KFB-A01 (Pb, 6 V, 1.2 Ah) |
| KFB-A02 | Beskyttelsesovertræk KFB-A02 |
| KFB-A02S05 | Beskyttelsesovertræk KFB-A02S05, leveringsomfang 5 stk. |
| PFB-A03 | Netadapter PFB-A03 (12 V, 500 mA \| 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz \| UK) |
| PFB-A04 | Netadapter PFB-A04 (12 V, 500 mA \| 100 V - 240 V \| US) |
| YKA-11 | Netadapter YKA-11 (12 V, 500 mA \| 100-240V~ 50/60Hz 190mA \| EURO, AUS, UK, US, CH) |
| YKC-01 | Termoprinter YKC-01 |
| YKD-A02 | Fjerndisplay YKD-A02 |
| YKI-02 | RS232-Bluetooth-adapter YKI-02 |
| YKV-01 | Digital vejetransmitter YKV-01 |

## SERVICEYDELSER

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 969-517 | Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517 |

| Model | Beskrivelse |
|---|---|
| 970-105 | Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-105 |

# KERN piktogramoversigt

| | |
|---|---|
|  | Samleboks: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 |
|  | Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 |
|  | Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme |
|  | Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage |
|  | Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag |