PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

07.08.2026

KERN CH 15K20

Klassikeren blandt håndhængevægtene – perfekt til hurtig vejning af løftede laster

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ANVENDELSESEKSEMPEL





DANSK

EGENSKABER

- Vægten opfylder med TÜV-prøvemærket kravene i normen: EN 13155 (Løse lastoptagere/ brudsikkerhed) og EN 61010-1 (Elektrisk sikkerhed)
- Ideel til hurtig kontrolvejning ved varemodtagelse og vareudlevering
- Uundværlig også i private hjem til vægtbestemmelse af fisk, vildt, frugt, cykeldele, kufferter osv.
- Hold-funktion: For bekvem aflæsning af vejeværdien kan visningen »fryses« på forskellig vis. Enten automatisk ved vejestilstand eller manuelt ved tryk på Hold-tasten
- Visning af spidsbelastning (Peak-Hold)
- Krog, stål, inkluderet i leveringen

TEKNISKE DATA

- LCD-display, cifferhøjde 11 mm
- Målebånd, udtrækkeligt, målelængde ca. 100 cm
- Klar til brug: batterier inkluderet, 9 V blok, driftstid op til 80 h
- Vejeenheder: kg, lb, N
- Samlede mål B×D×H 90×30×283 mm
- Nettovægt ca. 0,35 kg
- Tilladt omgivelsestemperatur 5 °C/35 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Jagt
- Lagerlogistik
- Værksteder
- Landbrug og skovbrug

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde	Aflæsning	Nettovægt
	[Max]	[d]	ca.
CH 15K20	15 kg	0,02 kg	0,35 kg
CH 50K100	50 kg	0,1 kg	0,35 kg
CH 50K50	50 kg	0,05 kg	0,35 kg

DANSK

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
366-77	Kalibreringslod 366-77 (OIML-klasse M3, nominel værdi 10 kg, blok Eco, lakeret støbejern)
CH-A01N	Tarabakke CH-A01N

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-248	Justering på opstillingsstedet 961-248 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-128H	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-128H
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-011	Garantiforlængelse (+3 år) 970-011

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Hold-funktion: Ved urolige vejeforhold beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage