PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN RPB 3K3DHM

Butiksvægt med hukommelsespladser til varepriser

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ANVENDELSESEKSEMPEL



EGENSKABER

- Moderne, ergonomisk design og et endnu mere kompakt hus, der understøtter effektivt arbejde og sparer plads
- Højdisplay baggrundsbelyst, drejeligt på stativ, stativhøjde ca. 480 mm
- Tre displays til vægtvisning (verificerbar), grundpris, salgspris
- Grundpris kan skiftes fra €/kg til €/100 g
- Auto-clear-tast: Indstillet grundpris slettes automatisk, når vægten er aflastet
- Høj mobilitet: Takket være akkudrift (option) og kompakt, let konstruktion velegnet til brug på flere steder
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

TEKNISKE DATA

- Store baggrundsbelyste LCD-displays, cifferhøjde 15 mm
- Mål vejeflade, rustfrit stål, B×D×H 282×370×487 mm
- Samlede mål B×D×H 283×375,5×486,8 mm
- Nettovægt ca. 3,2 kg
- Tilladt omgivelsestemperatur -10 °C/40 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Detailhandel
- Butikker
- Gastronomi
- Ugemarkeder
- Gårdbutikker
- Salg af frugt og grønt
- Fødevareindustri
- Emballageindustri

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Ved erhvervsmæssig brug er verifikation lovpligtig
- Til verifikationspligtig anvendelse bedes verifikation (overensstemmelsesvurdering iht. NAWI 2014/31/EU) bestilt samtidig, en efterfølgende førstegangsverifikation er ikke mulig. Til verifikationen skal vi bruge den fuldstændige adresse på opstillingsstedet

PIKTOGRAMMER

Standard | Option | Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
RPB 6K1DHM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	201×267 mm	3,2 kg
RPB 6K1DM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	204×263 mm	3,0 kg
RPB 15K2DHM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	201×267 mm	3,4 kg
RPB 15K2DM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	204×263 mm	2,8 kg
RPB 30K5DHM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	204×263 mm	3,4 kg
RPB 30K5DM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	201×267 mm	3,0 kg
RPB 3K3DHM	1500 g; 3000 g	0,5 g; 1 g	204×263 mm	3,2 kg
RPB 3K3DM	1500 g; 3000 g	0,5 g; 1 g	204×263 mm	2,8 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
AFH 13	Konverter RS232 til USB AFH 13
RFC-A02S05	Beskyttelsesovertræk RFC-A02S05, leveringsomfang 5 stk.
WTB-A01N	Akku WTB-A01N
YKA-11	Netadapter YKA-11 (12 V, 500 mA | 100-240V~ 50/60Hz 190mA | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKC-01	Termoprinter YKC-01

SOFTWARE

Model	Beskrivelse
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (leveringsomfang: downloadlink til 1 licens)

Model	Beskrivelse
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (leveringsomfang: downloadlink til 5 licenser)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (leveringsomfang: downloadlink til 1 licens)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (leveringsomfang: downloadlink til 5 licenser)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-247	Justering på opstillingsstedet 961-247 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-127	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-127
965-227	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-227
965-419	Frigivelse til tilslutning af kassesystem: KERN 965-419
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-014	Garantiforlængelse (+3 år) 970-014

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Hukommelse: Apparatinterne lagerpladser, f.eks. til taravægte, måledata, artikeldata, PLU osv.
	Datagrænseflade RS-232: Til tilslutning af printer, pc eller andre eksterne enheder til dataoverførsel over større afstande. Netværk i bustopologi muligt
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkumulatordrift: Genopladeligt sæt
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage