PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN MWC 600K-1

Mobil kørestolsvægt med håndtag og hjul

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







DANSK

EGENSKABER

- Særlig egnet til vejning af patienter i kørestole, takket være den fra begge sider overkørselsbare platform med lav højde
- Den store vejeplade i stål er også ideel til vejning af patienter inden for svær overvægt
- Også ideel til hurtig vejning af f.eks. vasketøjsvogne, containervogne, rullebeholdere osv. op til 600 kg
- Let og kompakt konstruktion til mobil brug
- Vægten kan nemt transporteres med to hjul og to håndtag og opbevares pladsbesparende
- PRE-TARE-funktion til forudgående fradrag af en kendt vægt, f.eks. kørestolen. Hukommelse til ti PRE-TARE- værdier

- Libelle til nøjagtig nivellering af vægten som standard
- Vægbeslag til vægmontering af vejeindikatoren som standard
- Ekstern universal netadapter medfølger i leveringsomfanget
- Beskyttelsesovertræk er inkluderet i leveringsomfanget

TEKNISKE DATA

- Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål vejeflade B×D 800×800 mm
- Mål vejeindikator B×D×H 235×114×51 mm
- Kabellængde vejeindikator ca. 5 m
- Samlede mål B×D×H 1100×1000×80 mm
- Batteridrift mulig, 4×1.5 V AA medfølger ikke, driftstid op til 60 h
- Nettovægt ca. 40 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Fitness- og wellnessområder
- Private husholdninger
- Senior- og plejehjem (non-medical)
- Offentlige institutioner
- Apoteker og sanitetsforretninger (non-medical)

PIKTOGRAMMER

Standard



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Verif. interval [e]	Mål platform B×D×H	Samlede mål B×D×H	Leveringsmængde (vægt)	Nettovægt ca.
MWC 600K-1	600 kg	0,1 kg		1000×1000×80 mm	1100×1000×80 mm		40 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
EOB-A02B	Stativ EOB-A02B, stativhøjde ca. 1000 mm
EOB-A04B	Beskyttelsesovertræk EOB-A04B
EOB-A04BS05	Beskyttelsesovertræk EOB-A04BS05, leveringsomfang 5 stk.
YKA-16	Netadapter YKA-16 (9V, 100mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-250	Justering på opstillingsstedet 961-250 (ikke i forbindelse med verifikation)
963-130	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-104	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-104

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS
	Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage