PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

SAUTER HBA 100-0

Handy Shore-durometer med slæbeviser

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



DANSK

EGENSKABER

- Typisk anvendelse: måling af indtrængningsdybde (Shore)
- Anbefalet især til interne sammenligningsmålinger. Standardkalibreringer f.eks. iht. DIN 48-4 er ikke mulige på grund af meget snævre standardtolerancer
- Shore A: gummi, elastomerer, neopren, silikone, vinyl, bløde plastmaterialer, filt, læder og lignende materialer
- Max-tilstand: visning af spidsværdi med slæbeviser
- Kan monteres på prøvestanden SAUTER TI-AC
- Leveres i en plastboks

TEKNISKE DATA

- Målenøjagtighed: 3% af [Max]
- Prøvens materialetykkelse min. 6 mm
- Skrue til påskruning på TI: M7 finggevind
- Samlede mål B×D×H 115×60×25 mm
- Nettovægt ca. 0,15 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Plastteknik
- Medicinsk teknik
- Bilindustri
- Emballageindustri
- Fødevareindustri

PIKTOGRAMMER

Standard



MODELOVERSIGT

Model	Hårdhedsskalaer	Måleområde [Max]	Aflæsning [d]
HB0 100-0	• Shore A0	100	1
HBA 100-0	• Shore A	100	1
HBD 100-0	• Shore D	100	1

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
AHBA-01	Hårdhedsreferenceplader AHBA-01
TI-AC	Manuel Shore-prøvestand TI-AC, kompatibel med SAUTER , hårdhedsskala Shore A, prøvekraft hårdhedsmåling 10 N

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
970-012	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-012

KERN piktogramoversigt



Peak-hold-funktion: Registrering af spidsværdien inden for en måleproces



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag