PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN FGE 10K-3

Præcis design-køkkenvægt til køkken, kantine og restauration

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







DANSK

EGENSKABER

- Vejeplade af sikkerhedsglas
- Hygiejnisk og nem at rengøre
- Flad konstruktion for sikker placering og pladsbesparende opbevaring
- Sikker og skridsikker opstilling takket være gummifødder
- Enklest mulig betjening med 1 tast
- Praktisk taring med blot et tryk på en knap. Således kan f.eks. en skål tareres væk inden recepturens start. Desuden kan der tareres efter hver afvejning af en recepturbestanddel for at kunne afveje den næste recepturbestanddel med den vægt, der er angivet i opskriften, helt uden at skulle regne
- Integreret AUTO-OFF-funktion, der skåner batterierne
- Stort, kontrastrigt display gør aflæsningen lettere
- Leveres i enkelt designemballage

TEKNISKE DATA

- Stort, baggrundsbelyst LED-segmentdisplay, cifferhøjde 22 mm
- Mål vejeflade, glas, B×D 272×205 mm
- Klar til brug: batterier inkluderet, 3×1.5 V AAA, driftstid op til 25 h
- Samlede mål B×D×H 272×250×22 mm
- Nettovægt ca. 0,50 kg

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Fritid og hobby
- Gastronomi
- Diætetik
- Uddannelsesinstitutioner
- Fødevareindustri

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Mål Vejeflade
FGE 5K-3	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 5K-3S05	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 10K-3	15000 g	1 g	272×205 mm
FGE 10K-3S05	15000 g	1 g	272×205 mm

DANSK

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-248	Justering på opstillingsstedet 961-248 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-128	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-128
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-011	Garantiforlængelse (+3 år) 970-011

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage