PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

05.09.2026

KERN KFD 1500V40M

Vejeplatform helt i rustfrit stål, to integrerede opkørselsramper, ekstremt bøjningsstiv

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Vejeplatform helt i rustfrit stål, to integrerede opkørselsramper, ekstremt bøjningsstiv
- Ekstra flad til påkørsel uden forhindring: Påkørselshøjde kun 45 mm
- 4 vejeceller, rustfrit stål, kapslet, IP68, OIML-R60-godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e

TEKNISKE DATA

- Mål platform B×D×H 1600×1220×95 mm, rustfrit stål
- Forbindelseskabel ca. 5 m
- Nettovægt ca. 130 kg

DANSK

PIKTOGRAMMER

Standard



Factory



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde	Aflæsning	Verif. interval	Min. belastning	Kabellængde	Mål Vejeflade	Nettovægt
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ca.
KFD 600V40M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V40M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
BFN-A03	Fodpladepar BFN-A03

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
963-130	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-130
965-230	Verifikation / overensstemmelsesvurdering iht. NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-413	Samling af komponenter 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-113	Garantiforlængelse (+ 2 år) 970-113

KERN piktogramoversigt

	Platform: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
	Vejecelle: Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68
	Palleforsendelse med fragtmand: Den interne produktklargøring varer to dage
	Overensstemmelsesvurdering: Overensstemmelsesvurderingen varer 3 arbejdsdage