PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

04.09.2026

KERN TGC 150-2

Præcisions-lommevægt med stor vejeplade af rustfrit stål og praktisk tarabakke

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



DANSK

EGENSKABER

- Højopløsende lommevægt med særlig hurtig reaktions- og stabiliseringstid, hvilket muliggør meget effektivt arbejde
- Særlig flad konstruktion
- Afdækning af slagfast plast som tryk- og støvbeskyttelse. Kan også bruges som vejebeholder
- Vejeplade rustfrit stål, let og hygiejnisk at rengøre
- Klar til brug: batterier medfølger, 2xCR2032, driftstid op til 8,75 h. AUTO-OFF-funktion efter 4 min for at spare på batterierne

TEKNISKE DATA

- LCD-display, cifferhøjde 12 mm
- Klar til brug: batterier inkluderet, 2xCR2032, driftstid op til 8,75 h
- Mål vejeflade, rustfrit stål, Ø 81 mm
- Samlede mål B×D×H 100×130×18 mm
- Nettovægt ca. 0,20 kg
- Tilladt omgivelsestemperaturområde 0 °C/40 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

- Smykke- og guldhandel
- Handel med guld og ædelmetaller
- Standardlaboratorieanalyser
- Lystfiskeri
- Fritid og hobby

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Reproducerbarhed	Linearitet	Mål Vejeflade
TGC 150-2	150 g	0,01 g	0,2 g	± 0,3 g	81 mm
TGC 150-2S05	150 g	0,01 g	0,2 g	± 0,3 g	81 mm
TGC 500-1	500 g	0,1 g	0,5 g	± 1,5 g	81 mm
TGC 500-1S05	500 g	0,1 g	0,5 g	± 1,5 g	81 mm
TGC 1K-3	1000 g	1 g	3 g	± 6 g	81 mm
TGC 1K-3S05	1000 g	1 g	3 g	± 6 g	81 mm

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
315-407-404	Safety Set 315-407-404, inkluderede lodder 10 g (M1); 100 g (M1)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-247	Justering på opstillingsstedet 961-247 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-127	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-127
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-010	Garantiforlængelse (+3 år) 970-010

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage