PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

07.08.2026

KERN EOE 100K-2

Moderne pakkevægt til enkel og hurtig vejning på kontor, i produktion, forsendelse osv.

DANSK



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

EGENSKABER

- Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, let konstruktion velegnet til brug på flere steder
- Vægbeslag til vægmontering af vejeindikatoren som standard
- Hold-funktion: Ved urolige vejeforhold beregnes en stabil vejeværdi via middelværdidannelse

TEKNISKE DATA

- Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
- Mål platform, stål, lakeret, B×D×H 315×305×57 mm
- Mål vejeindikator B×D×H 235×114×51 mm
- Batteridrift mulig, 4×1.5 V AA ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 100 h
- Nettovægt ca. 4,0 kg
- Tilladt omgivelsestemperatur 5 °C/35 °C

VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER

Som pakkevægt
- Lagerlogistik
- Produktion
- Industrielle anvendelser

Som dyrevægt
- Dyrevejning

PIKTOGRAMMER

Standard



Option



MODELOVERSIGT

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
EOE 10K-3	15 kg	0,005 kg	315×305 mm	4,0 kg
EOE 30K-2	35 kg	0,01 kg	315×305 mm	4,0 kg
EOE 60K-2	60 kg	0,02 kg	315×305 mm	4,0 kg
EOE 60K-2L	60 kg	0,02 kg	550×550 mm	14 kg

Model	Vejeområde [Max]	Aflæsning [d]	Mål Vejeflade	Nettovægt ca.
EOE 100K-2	150 kg	0,05 kg	315×305 mm	4,0 kg
EOE 150K50L	150 kg	0,05 kg	550×550 mm	14 kg
EOE 150K50XL	150 kg	0,05 kg	950×500 mm	18 kg
EOE 300K100	300 kg	0,1 kg	315×305 mm	4,0 kg
EOE 300K100L	300 kg	0,1 kg	550×550 mm	14 kg
EOE 300K100XL	300 kg	0,1 kg	950×500 mm	18 kg

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
EOB-A01N	Stativ EOB-A01N, stativhøjde ca. 480 mm
EOB-A02B	Stativ EOB-A02B, stativhøjde ca. 1000 mm
EOB-A04B	Beskyttelsesovertræk EOB-A04B
EOB-A04BS05	Beskyttelsesovertræk EOB-A04BS05, leveringsomfang 5 stk.
EOC-A04	Vægbeslag til vægmontering af vejeindikatoren EOC-A04
YKA-16	Netadapter YKA-16 (9V, 100mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
961-249	Justering på opstillingsstedet 961-249 (Ikke i forbindelse med verifikation)
963-129	DAkkS-kalibreringscertifikat 963-129
969-517	Bekræftelse af producentspecifikation (kun sammen med DAkkS-kalibreringscertifikat) 969-517
970-013	Garantiforlængelse (+3 år) 970-013
KIB-M01	Ombygning af vejeindikatoren KERN KIB-M01 (til udføring af kablerne på forsiden af vejeindikatoren)

KERN piktogramoversigt

	Ekstern justering: Indstilling af nøjagtigheden via eksternt justeringslod
	Stykoptælling: Referencestykantal kan vælges. Omskiftning af visning fra stk. til vægt
	Enheder kan omskiftes, f.eks. til ikke-metriske enheder
	Hold-funktion: Ved urolige vejeforhold beregnes en stabil vejeværdi ved middelværdidannelse
	Batteridrift: Forberedt til batteridrift
	Universalnetadapter: Med universalindgang og valgfrie indgangsstikadaptere til EU, CH, GB eller EU, CH, GB, US eller EU, CH, GB, US, AUS
	Vejeprincip strain gauge: Elektrisk modstand på et elastisk deformationslegeme
	Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag
	Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage